

ARGILLA POLVERE LASTRICO

Linia wapienna

Opis produktu

ARGILLA POLVERE to mineralna, proszkowa masa dekoracyjna do wnętrz na bazie gliny, wapna powietrznego, starannie dobranych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków reologicznych poprawiających urabialność.

Produkt przeznaczony do wykonywania:

- gładkich wykończeń w stylu klasycznego *marmorino*
- strukturalnych, grubowarstwowych faktur dekoracyjnych

Odmiany linii ARGILLA POLVERE

- **ARGILLA POLVERE FINA** – bardzo drobne, gładkie wykończenie o naturalnym efekcie, szczególnie w kolorach neutralnych i pastelowych.
- **ARGILLA POLVERE QUATERNARIO** – efekt *marmorino* z wyczuwalną teksturą. Możliwość zagładzania także bez techniki „mokre na mokre”. **Uziarnienie: 0,4 mm.**
- **ARGILLA POLVERE LASTRICO** – strukturalna masa dekoracyjna na bazie gliny, wapna oraz kruszyw z muszli i masy perłowej.

Uziarnienie: 3 mm

Zapewnia naturalny wygląd powierzchni, wysoką odporność na alkalia i rozwój pleśni.

Przygotowanie mieszanki

- 6–6,5 l czystej wody na opakowanie 18 kg
- Proszek wsypywać powoli do wody
- Mieszać wyłącznie mieszadłem mechanicznym na niskich obrotach
- Konsystencja: jednorodna, tiksotropowa, bez grudek

- Mieszanie ręczne niedopuszczalne
- Odstawić na 5–10 minut przed aplikacją

Aplikacja

1. Po przygotowaniu podłoża nałożyć pierwszą warstwę, unikając zakładek.
2. Pozostawić do wyschnięcia.
3. Po ok. 16 godzinach nałożyć drugą warstwę.
4. W zależności od efektu – zagładzić lub modelować strukturę.

Produkt nadaje się również do tworzenia wyraźnych efektów strukturalnych.
W wysokich temperaturach zaleca się lekkie zwilżenie podłoża.

Ochrona powłoki

Po 10 dniach od aplikacji zaleca się zastosowanie środka hydrofobowego na bazie wody, np. **IDROCEM-A PLUS**, lub – dla efektu połysku – wosku **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

Środki ostrożności

- Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C
- Nie mieszać z innymi spoiwami ani dodatkami
- Nie stosować na podłożach zakurzonych, zatłuszczonych lub z wykwitami solnymi
- Świeżą powłokę chronić przed mrozem i zbyt szybkim wysychaniem
- Proces wiązania odbywa się przez karbonatyzację wapna – zalecana temp. min. +10 °C
- Poniżej +5 °C istnieje ryzyko uszkodzenia przez mróz
- Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń
- Stosować produkt w postaci oryginalnej
- Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią

Producent, gwarantując jakość, nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie poza jego kontrolą.

Dodatkowe informacje o podłożach

Stosowany jako warstwa wykończeniowa na tynkach wapiennych i wapienno-cementowych oraz jako dekoracyjne wykończenie kolorystyczne tradycyjnych i gotowych tynków.

Może być nakładany na stare powłoki malarskie lub płyty g-k po wcześniejszym zastosowaniu:

- **FONDO RUVIDO**
- **FONDO OMOGENEIZZANTE T3**
- **MINERAL PRIMER**

Zaleca się wykonanie próby aplikacyjnej.

Producent

Colorificio Veneziano srl, Włochy