

ARGILLA LASTRICO

Лінія Calce

ARGILLA POLVERE — це мінеральне порошкове стінове покриття для внутрішніх робіт на основі глини, повітряного вапна, ретельно відібраних заповнювачів і реологічних добавок, що забезпечують відмінну зручність у роботі.

Продукт розроблений для отримання як гладких фінішів у стилі класичного **marmorino**, так і структурних, товстошарових текстур.

-
- **POLVERE ARGILLA FINA** — гладке шпаклювання з природним ефектом, особливо у нейтральних або пастельних відтінках. Дуже дрібне зерно.
 - **POLVERE ARGILLA QUATERNARIO** — шпаклювання з ефектом **marmorino** з відчутною текстурою; поверхню можна загладжувати та обробляти навіть без техніки «мокре по мокрому». Зерно **0,4 мм**. Наноситься спеціальною сталевною кельмою.
 - **POLVERE ARGILLA LASTRICO** — структурне шпаклювання на основі глини, вапна, заповнювачів із мушель та перламутру. Доступні різні грануляції та декоративні ефекти. Зерно **3 мм**.

Його кольорова гама надає поверхням природного вигляду. Висока стійкість до лугів і плісняви.

Застосування

- Використовувати **6–6,5 л чистої води** на кожну упаковку **18 кг**.
- Повільно всипати **POLVERE ARGILLA** у воду та перемішувати механічним міксером на низьких обертах.
- Отримана маса повинна бути однорідною, тиксотропною та без грудок.
- Ручне перемішування **не допускається**.
- Перед нанесенням залишити суміш «відпочити» на **5–10 хвилин**.

Після належної підготовки основи нанести перший шар **POLVERE ARGILLA**, уникаючи нахльостування смуг.

Дати висохнути, а приблизно через **16 годин** нанести наступний шар, після чого загладити матеріал до отримання ідеально гладкої поверхні.

Продукт також може застосовуватися для створення **структурних (матеріальних) ефектів**.

У періоди підвищеної спеки рекомендується злегка зволожувати основу водою.

Щоб захистити покриття та надати йому гідрофобних властивостей, через **10 днів** після нанесення слід застосувати водний гідрофобізатор, такий як **IDROCEM-A PLUS**, або — для отримання блиску — **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

Заходи безпеки

- Не наносити продукт при температурі нижче **+5 °C** або вище **+30 °C**.
- Не змішувати з іншими в'язучими, добавками чи сторонніми речовинами.
- Не застосовувати на поверхнях, забруднених пилом, сольовими висолами, жирами або іншими речовинами.
- Свіжонанесений матеріал слід захищати від морозу та надто швидкого висихання.
- Оскільки твердіння відбувається шляхом карбонізації вапна під дією повітря, рекомендовано працювати при температурі не нижче **+10 °C**.
- Нижче цієї температури процес тужавіння значно сповільнюється, а при температурі нижче **+5 °C** свіжа або не повністю затверділа суміш може бути пошкоджена морозом.
- За можливості рекомендується зволожувати основу, щоб запобігти надто швидкому висиханню, що може знизити механічну міцність або спричинити відшарування шару.
- Після нанесення приміщення необхідно добре провітрювати до повного висихання, уникаючи різких температурних змін під час опалення.
- **POLVERE ARGILLA** слід використовувати в оригінальному вигляді, без додавання сторонніх матеріалів.
- Зберігати продукт у сухому місці, подалі від дощу та вологи.
- Виробник, гарантуючи якість продукції, не несе відповідальності за її застосування поза межами свого контролю.
- Консультанти компанії готові допомогти підібрати відповідну техніку нанесення та мінімізувати ризик можливих проблем.

Додаткова інформація

POLVERE ARGILLA використовується як фінішний шар із загладженим ефектом (залежно від техніки нанесення) на вапняних або вапняно-цементних штукатурках, а також як кольорове оздоблення для традиційних тиньків чи готових розчинів.

У таких випадках рекомендується виконати пробне нанесення на цільовій поверхні для точнішої оцінки кінцевого ефекту.

Матеріал також може наноситися на старі фарбовані поверхні або гіпсокартонні плити після попереднього застосування **FONDO RUVIDO**, **FONDO OMOGENEIZZANTE T3** або **MINERAL PRIMER**.