

ARGILLA POLVERE QUATERNARIO

Лінія Calce

Опис

ARGILLA POLVERE — мінеральне порошкове стінове покриття для внутрішніх робіт на основі глини, повітряного вапна, ретельно відібраних заповнювачів та реологічних модифікаторів, що забезпечують відмінну зручність у роботі.

Продукт призначений для отримання:

- гладких покриттів у стилі **класичного марморіно**
- виражених **матеріальних (структурних) текстур**

Різновиди матеріалу

- **ARGILLA POLVERE FINA**
Гладке шпаклювання з природним ефектом, особливо у нейтральних і пастельних відтінках. Дуже дрібна, ледь помітна зернистість.
- **ARGILLA POLVERE QUATERNARIO**
Шпаклювання з ефектом марморіно з відчутною текстурою. Поверхню можна ущільнювати та обробляти навіть без техніки «мокре по мокрому».
Зерно: 0,4 мм.
Наноситься та загладжується спеціальним нержавіючим шпателем.
- **ARGILLA POLVERE LASTRICO**
Структурне покриття на основі глини, вапна та заповнювачів із мушель і перламутру. Доступні різні фактури та ефекти.
Зерно: 3 мм.

Покриття надає поверхням природного вигляду.

Висока стійкість до лугів і плісняви.

Застосування

- Додати **6–6,5 л чистої води** на упаковку **18 кг**.
- Повільно всипати матеріал у воду, перемішуючи механічним міксером на низьких обертах.
- Суміш має бути однорідною, тиксотропною, без грудок.
- **Ручне перемішування не допускається.**
- Витримати суміш **5–10 хвилин** перед нанесенням.

Нанесення:

1. Після підготовки основи нанести перший шар, уникаючи напливів.
2. Дати висохнути.
3. Через приблизно **16 годин** нанести другий шар.
4. Загладити матеріал до отримання ідеально гладкої поверхні.

Може використовуватись для створення **структурних декоративних ефектів**.
У спеку рекомендується злегка зволожувати основу.

Захист покриття:

Через **10 днів** після нанесення використати гідрофобний засіб на водній основі, наприклад **IDROCEM-A PLUS**, або для глянцевого ефекту — **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

Попередження

- Температура нанесення: **від +5 °C до +30 °C**.
 - Не змішувати з іншими матеріалами.
 - Не наносити на поверхні з пилом, висолами, жирами.
 - Захищати свіже покриття від морозу та швидкого висихання.
 - Рекомендована температура для твердіння: **не нижче +10 °C**.
 - При температурі нижче +5 °C можливе пошкодження матеріалу морозом.
 - За потреби зволожувати основу для запобігання швидкому висиханню.
 - Забезпечити вентиляцію приміщення до повного висихання.
 - Використовувати матеріал лише в оригінальному вигляді.
 - Зберігати у сухому місці, захищеному від вологи.
 - Виробник не несе відповідальності за застосування поза його контролем.
-

Інше

Застосовується як фінішне покриття по вапняних або вапняно-цементних штукатурках, а також як кольорове декоративне оздоблення традиційних або готових тиньків.

Рекомендується виконати тестове нанесення.

Може наноситись на старі фарби або гіпсокартон після застосування:

- **FONDO RUVIDO**
- **FONDO OMOGENEIZZANTE T3**
- **MINERAL PRIMER**

Виробник

Colorificio Veneziano srl
Via dell'Artigianato 10/12, 30030 Robegano VE, Italy
Тел. +39 041 482 954 / +39 041 482 814

Зберігання

Матеріал чутливий до морозу.

Термін придатності в оригінальній упаковці при належному зберіганні — **12 місяців**.

Якість

Матеріал проходить постійний лабораторний контроль.

Сировина проходить суворий відбір.

Наведені дані отримані в лабораторних умовах. У реальних умовах будівельного майданчика можливі відхилення.