

Fondo Ruvido

Linia gruntów

Środek zwiększający przyczepność do tynków na bazie gipsu, wapna/gipsu oraz do betonu

Opis

Fondo Ruvido to grunt grubowarstwowy, składający się ze specjalnych żywic akrylowych oraz wypełniaczy kwarcowych o odpowiednio dobranej granulacji.

Stosowany jest w celu poprawy przyczepności farb do tynków na bazie gipsu, wapna/gipsu oraz do podłoży betonowych.

Dane techniczne

- **Gęstość:** 1,442 kg/l (+/-5%)
- **Wydajność:** ok. 0,150–0,200 kg/m²
- **Kolor:** biały
- **Granulometria:** poniżej 0,30 mm
- **Zapach:** charakterystyczny

Typowe zastosowania

Produkt można stosować na:

- nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych
- powierzchnie betonowe
- powierzchnie gipsowe i płyty g-k
- stare powłoki malarskie i okładziny organiczne lub mineralne
- podłoża mineralne różnego typu
- systemy ociepleń (ETICS)
- gładzie i szpachle cementowe

Aplikacja

Etap 1. Przygotowanie podłoża

Mur musi być:

- wolny od kurzu, brudu oraz wykwitów solnych
- bez śladów olejów, tłuszczów, wosków itp.

- wszelkie zanieczyszczenia należy wcześniej usunąć

Etap 2. Wskazówki dotyczące aplikacji

- **Rozcieńczenie:** Fondo Ruvido należy rozcieńczyć wodą w proporcji **2:1**
- **Aplikacja:** wałkiem lub pędzlem
- **Kolejne warstwy:** następne produkty nakładać po całkowitym wyschnięciu

Warunki aplikacji:

- nakładać wyłącznie na podłoża wysezonowane, suche, nośne i czyste
- unikać aplikacji na zewnątrz na elewacjach w pełnym słońcu i/lub przy silnym wietrze
- stosować przy temperaturze **powyżej +5°C**
- wilgotność względna **nie wyższa niż 25%**
- unikać nakładania materiału na tę samą elewację w różnym czasie

⚠ **Uwaga:** FONDO RUVIDO należy stosować w stanie oryginalnym — nie dodawać obcych materiałów ani substancji (poza wodą do rozcieńczenia).

Dostawa

- Opakowania plastikowe: **5 l, 14 l**
- Kolor: **biały** lub według wzornika

Przechowywanie

- Produkt wrażliwy na mróz
- Przechowywać w temperaturze **od +5°C do +30°C**
- Okres trwałości: **12 miesięcy** w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu i w odpowiednich warunkach

Jakość

FONDO RUVIDO podlega starannej i stałej kontroli w naszych laboratoriach. Stosowane surowce są rygorystycznie selekcjonowane i kontrolowane.



Informujemy, że wszystkie nasze produkty są objęte **10-letnią polisą ubezpieczeniową Generali Assicurazioni**, która zapewnia pełną ochronę i stanowi dodatkowe potwierdzenie naszego zaangażowania w jakość, trwałość i bezpieczeństwo oferowanych materiałów.