

MARMORINO PASTA 04K

Linia Wapienna

Skład

Materiał na bazie specjalnego pyłu marmurowego o zróżnicowanej granulacji, spoiwa wapiennego oraz dodatków poprawiających przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji, elastycznością i plastycznością, umożliwiając uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych zależnie od techniki wykonawcy.

Dane techniczne

- **Gęstość:** 1,750 kg/l
- **Uziarnienie:** 0,4 mm
- **Zużycie:** ok. 1,6–1,9 kg/m²
- **Rodzaj wykończenia:** mineralne, o wysokiej paroprzepuszczalności, do wewnątrz i na zewnątrz
- **Efekt końcowy:** satynowe wykończenie

Parametry dyfuzji pary:

- Dyfuzja pary wodnej: 745 g/m² / 24 h
 - Współczynnik oporu dyfuzji: $\mu \approx 150$
 - Równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d \approx 0,03$ m
 - Nasiąkliwość wodą: $w \approx 0,25$ kg/(m²·h^{1/2})
 - $S_d \cdot w \approx 0,0075$ kg/(m·h^{1/2})
(zgodnie z teorią Künzela)
-

Zastosowanie

Może być nakładany metodami tradycyjnymi lub przy użyciu narzędzi dekoracyjnych:

- szczotka „1000 linii”
 - siatka
 - szablony
 - inne narzędzia fakturujące
-

Przygotowanie materiału

Dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym **bez dodawania wody**.

Do barwienia stosować wyłącznie oryginalne pigmenty lub zlecić barwienie u przedstawiciela **Colorificio Veneziano**.

Ważne

- Temperatura aplikacji: **powyżej +5 °C**, wilgotność względna do **75%**
 - Nie stosować w najzimniejszych okresach roku
 - Przed aplikacją sprawdzić wytrzymałość i przyczepność tynku podkładowego
 - Podczas schnięcia elewacje chronić przed opadami, aby uniknąć wybielen
-

Dostawa

- Wiadra plastikowe **25 kg**
 - Kolorystyka zgodnie z katalogiem
-

Przechowywanie

Produkt **odporny na mróz**.

Okres przydatności — **12 miesięcy**.

Jakość

Produkt podlega stałej kontroli jakości.
Surowce są starannie selekcjonowane i kontrolowane.

**Dane laboratoryjne mogą różnić się od wyników uzyskiwanych w praktyce budowlanej.
Wykonawca odpowiada za ocenę przydatności produktu. Producent zastrzega sobie prawo
do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia.**