

NEW TRASPIRANTE

Паропроникні вододисперсійні фарби

Опис

NEW TRASPIRANTE — це вододисперсійна фарба на вініл-версататному зв'язувальному з дуже високою паропроникністю.

Містить добавки, що забезпечують легкість нанесення та добре розтікання. Високий вміст діоксиду титану і спеціально підібрані наповнювачі забезпечують високу покривну здатність навіть при нанесенні в один шар.

Матова фарба для внутрішніх робіт, придатна для будь-якого типу мінеральної основи, оздобленої традиційною штукатуркою, дрібнозернистим розчином або раніше пофарбованих стін. Надає поверхням однорідності та привабливого естетичного вигляду.

Технічні дані

- **Густина:** приблизно 1,561 кг/л
 - **Витрата:** 130–170 г/м² на шар
 - **Продуктивність:** 4,5–7 м²/л при нанесенні у два шари
-

Підготовка основи

Поверхня, що фарбується, повинна бути:

- сухою
- очищеною від пилу та бруду
- очищеною від слідів олії, жирів та інших відкладень

Перед нанесенням системи фарбування необхідно витримати щонайменше **28 днів** після нанесення фінішної штукатурки.

У випадку штукатурок, що пилять або мають підвищену поглинальну здатність, рекомендується застосувати ізолювальний ґрунт типу **ISOEDIL-A**, розведений у середньому у співвідношенні **1:5 з водою**, або **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**.

Цю обробку завжди рекомендується виконувати, коли поверхня має значні відмінності у поглинанні.

Colorificio Veneziano srl

Via dell'Artigianato 10/12, 30030 Robegano VE, Італія

Тел. +39 041 482 954 / +39 041 482 814

Нанесення

- **Розведення за масою водою:**
 - перший шар — до 40%
 - другий шар — до 20%
 - Наносити **2 шари** з інтервалом мінімум **4 години**.
 - Нанесення можливе пензлем, вовняним валиком або безповітряним розпиленням (airless).
-

Постачання

- Упаковки: **14 л і 5 л**
 - Кольори: доступний **білий**; на замовлення — світлі пастельні кольори за картою кольорів
-

Колір

- Білий (фільтрований)
-

Застереження

- Наносити лише на витримані та сухі штукатурки.
 - Уникати нанесення в найхолодніші періоди року.
 - Застосовувати при температурі **вище +5 °C і нижче +35 °C**.
-

Інше

Застосування

NEW TRASPIRANTE застосовується для захисту та декоративного оздоблення внутрішніх фінішних штукатурок і раніше пофарбованих стін.

Зберігання

- Продукт чутливий до замерзання.
- Зберігати при температурі від **+5 °C** до **+30 °C**.
- Термін придатності: **12 місяців** за умови зберігання у належних приміщеннях.