

TRAVERTINO IN POLVERE

Linia Wapienna

Opis

TRAVERTINO IN POLVERE stosowany jest jako dekoracyjna warstwa wykończeniowa do **wnętrz i na zewnątrz**, na różnego rodzaju podłożach.

Produkt wykonany jest z wyselekcjonowanego pyłu marmurowego, wapna oraz dodatków ułatwiających aplikację i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża.

Cechy powłoki:

- wysoka paroprzepuszczalność
 - odporność na alkalia
 - odporność na grzyby i pleśń
-

Aplikacja

1. Po przygotowaniu podłoża nałożyć pierwszą warstwę pacą ze stali nierdzewnej, unikając nawarstwień.
2. Pozostawić do wyschnięcia na około **16 godzin**.
3. Nałożyć drugą warstwę.
4. Podczas wysychania przetrzeć powierzchnię poziomymi ruchami pacą lub tarką ze stali nierdzewnej, tworząc charakterystyczne „przetarcia” bez wygładzania, aby uzyskać efekt kamienia trawertynowego.

W okresach wysokich temperatur zaleca się zwilżanie podłoża wodą.

Dla zabezpieczenia powierzchni i nadania jej właściwości hydrofobowych po **10 dniach** zastosować wosk **Cera Antica Venezia**.

Środki ostrożności

- Stosować materiał z tej samej partii na jednym obiekcie
- Nakładać wyłącznie na suche i przygotowane podłoża
- Nie aplikować w pełnym słońcu ani przy silnym wietrze
- Unikać aplikacji w zimnych i wilgotnych okresach
- Minimalna temperatura aplikacji: +5 °C
- Nie stosować przy zmiennych warunkach atmosferycznych
- Używać w postaci oryginalnej, bez dodatków

Przechowywanie

W odpowiednich warunkach, w oryginalnym opakowaniu i na paletach drewnianych — okres przydatności **12 miesięcy**.

Jakość

Produkt podlega stałej kontroli laboratoryjnej.
Surowce są starannie selekcjonowane i kontrolowane.