

TRAVERTINO IN POLVERE

Вапняна лінія

Опис

TRAVERTINO IN POLVERE використовується як фінішне декоративне покриття для **внутрішніх і зовнішніх робіт** на різних типах поверхонь.

Матеріал виготовлений із ретельно відібраного мармурового порошку, вапна та спеціальних добавок, що забезпечують легкість у роботі та відмінну адгезію до основи.

Покриття характеризується:

- високою паропроникністю
 - стійкістю до лугів
 - стійкістю до грибка та плісняви
-

Нанесення

1. Після підготовки основи нанести один шар матеріалу шпателем із нержавіючої сталі, уникаючи напливів.
2. Дати висохнути приблизно **16 годин**.
3. Нанести другий шар.
4. Під час підсихання обробити поверхню горизонтальними рухами нержавіючим шпателем або теркою, створюючи характерні «продири», не згладжуючи поверхню — для формування текстури травертину.

У спекотні періоди рекомендується зволожувати основу водою.

Для захисту поверхні та надання водовідштовхувальних властивостей через **10 днів** після нанесення застосувати віск **Cera Antica Venezia**.

Запобіжні заходи

- Використовувати матеріал з однієї партії на одному об'єкті
- Наносити лише на сухі та підготовлені поверхні
- Не працювати під прямими сонячними променями або при сильному вітрі
- Не наносити в холодні та вологі періоди року
- Мінімальна температура нанесення: +5 °C
- Не застосовувати матеріал у змінних погодних умовах
- Використовувати без додавання сторонніх речовин

Зберігання

При зберіганні в належних умовах, в оригінальній тарі та на дерев'яних піддонах термін придатності — **12 місяців**.

Якість

Матеріал проходить постійний лабораторний контроль.
Сировина ретельно відбирається та перевіряється.