

VELATURA 1000

Linea Decorativa

Опис

VELATURA 1000 — це спеціальна фарба, призначена для створення ефектів лесування, тінювання та штучного старіння поверхні. Вона має високу стійкість до атмосферних впливів, є водовідштовхувальною та еластичною; водночас зберігає належну паропроникність стін. Покриття створює сатиновий і оксамитовий ефект та може наноситися як на нову, так і на стару штукатурку, у тому числі раніше пофарбовану.

Технічні дані

- **Питома вага:** 1,120 кг/л $\pm$ 5%
- **Витрата:** 7–10 м²/л залежно від бажаного декоративного ефекту
- **Розбавлення:** можна використовувати у чистому вигляді або розбавляти водою максимум до 10% — залежно від потрібного кінцевого результату
- **pH:** 6,5–7,5
- **В'язкість:** (Brookfield, ротор №4, 20 об/хв) 8000 срс при +21 °C
- **Паропроникність водяної пари:** $S_d = 0,25$ м (максимально допустиме значення 2 м, DIN 52 615)
- **Обмеження викидів летких органічних сполук (VOC):** клас A/I; $VOC \leq 30$ г/л (макс.)
- **Характеристики**
VELATURA 1000 — це декоративне покриття на основі смол у водній дисперсії та спеціальних металізованих пігментів, що дозволяє отримувати різноманітні декоративні фінішні ефекти.
- **Підготовка основи**
- Colorificio Veneziano srl
Via dell'Artigianato 10/12, 30030 Robegano VE, ITALY
Тел. +39 041 482 954 / +39 041 482 814
- Поверхня, що підлягає фарбуванню, повинна бути сухою, очищеною від пилу та бруду, а також від будь-яких слідів олій, жирів та інших забруднень.

- Якщо основа є крейдянистою або сипкою, слід нанести **грунтовку глибокого проникнення**. Якщо ж поверхня гладка — можна використати **адгезійну грунтовку з шорстким ефектом**.
- Для завершення підготовки основи нанести один шар **FONDO VELATURA METALLICA** для вирівнювання та уніфікації поверхні.

Нанесення

Після належної підготовки основи можна переходити до нанесення **Velatura 1000**.

Залежно від бажаного декоративного ефекту застосовуються різні техніки нанесення:

- **Ефект GRASSELLO 600:** використовувати нержавіючу сталеву шпатель
- **Античний ефект:** використовувати пензель або валик

VELATURA 1000 застосовується як декоративна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Постачання

- Ємності: **1 л, 2,5 л, 5 л, 14 л**

Застереження

- Наносити матеріал лише на витримані та сухі поверхні.
- Уникати нанесення в найхолодніші періоди року.
- Виконувати роботи при температурі вище **+5 °C** та нижче **+35 °C**.

Зберігання

- Матеріал чутливий до замерзання.
- За умови зберігання у відповідних приміщеннях та в оригінальній упаковці термін придатності становить **24 місяці**.

Якість

VELATURA 1000 проходить ретельний і постійний контроль у лабораторіях виробника. Сировина, що використовується у виробництві, підлягає суворому відбору та контролю.