

VELATURA 900

Linia Decorativa

Opis

VELATURA 900 — specjalna farba dekoracyjna do tworzenia efektów laserunkowych, cieniowania oraz sztucznego postarzania.

Powłoka charakteryzuje się:

- wysoką odpornością na warunki atmosferyczne
- właściwościami hydrofobowymi
- elastycznością
- zachowaniem paroprzepuszczalności podłoża

Posiada satynowo-aksamitne wykończenie. Nadaje się do aplikacji na nowe i stare, także wcześniej malowane tynki.

Charakterystyka

VELATURA 900 — dekoracyjna powłoka na bazie żywic w dyspersji wodnej oraz specjalnych pigmentów metalizowanych, umożliwiającą uzyskanie różnorodnych efektów dekoracyjnych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- suche
 - czyste
 - wolne od kurzu, tłuszczów, olejów i innych zanieczyszczeń
-

Zalecenia:

- dla podłoży pyłących — ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE
- dla podłoży gładkich — FONDO RUVIDO
- do wykończenia przygotowania — warstwa FONDO PER VELATURA METALLICA

Aplikacja

Po przygotowaniu podłoża można nakładać VELATURA 900.

Techniki aplikacji:

- Efekt GRASSELLO 600 — paca ze stali nierdzewnej
- Efekt antyczny — pędzel lub wałek

Produkt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Możliwe barwienie uniwersalnymi pigmentami lub pigmentami producenta.

Rozcieńczanie — do 10% wody.

Dane techniczne

- Gęstość: 1,060 kg/l $\pm 5\%$
- Wydajność: $\approx 15 \text{ m}^2/\text{l}$ na jedną warstwę
- Rozcieńczanie: do 10% wody
- pH: 6,5–7,5
- Lepkość: 8000 cps (Brookfield, rotor nr 4, 20 obr./min, +21 °C)
- Paroprzepuszczalność: $S_d = 0,25 \text{ m}$ (norma $\leq 2 \text{ m}$, DIN 52 615)
- VOC: klasa A/I — $\leq 30 \text{ g/l}$

Opakowania

1 l • 2,5 l • 5 l • 14 l

Ostrzeżenia

- Nakładać wyłącznie na wysezonowane, suche powierzchnie
- Unikać aplikacji w okresach niskich temperatur
- Temperatura aplikacji: +5 °C ... +35 °C

Przechowywanie

Produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu przy prawidłowym przechowywaniu — 24 miesiące.

Producent

Colorificio Veneziano srl

Dane uzyskane w warunkach laboratoryjnych. W praktyce budowlanej parametry mogą się różnić w zależności od warunków aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie przydatności produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.