

VELATURA 900 SETA

Linia Decorativa

Opis

VELATURA 900 SETA — dekoracyjne wykończenie na bazie żywic w dyspersji wodnej i specjalnych pigmentów metalizowanych, umożliwiające uzyskanie różnorodnych efektów dekoracyjnych.

Dane techniczne

- Gęstość: 0,825 kg/l $\pm 5\%$
 - Wydajność: 8–10 m²/l (w zależności od podłoża i efektu)
 - Rozcieńczanie: stosować w postaci gotowej lub rozcieńczyć do 10% wodą
 - pH: 6,5–7,5
 - Lepkość: 8000 cps (Brookfield, rotor nr 4, 20 obr./min, +21 °C)
 - Paroprzepuszczalność: Sd = 0,25 m (maks. 2 m, DIN 52 615)
 - VOC: klasa A/I — ≤ 30 g/l
-

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być:

- sucha
 - czysta
 - wolna od kurzu, tłuszczów, olejów i innych zanieczyszczeń
-

Zalecane materiały:

- dla podłoży pyłących — grunt izolujący głęboko penetrujący
- dla podłoży gładkich — FONDO RUVIDO
- warstwa końcowa przygotowawcza — FONDO PER VELATURA METALLICA

Aplikacja

Po przygotowaniu podłoża można aplikować VELATURA 900 SETA.

Techniki aplikacji:

- Efekt GRASSELLO 600 — paca ze stali nierdzewnej
- Efekt antyczny — pędzel lub wałek

Produkt przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kolorystyka

Dostępna szeroka gama kolorystyczna.

Ostrzeżenia

- Nakładać wyłącznie na suche i wysezonowane powierzchnie
- Unikać aplikacji w okresie niskich temperatur
- Temperatura aplikacji: +5 °C ... +35 °C

Przechowywanie

Produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu przy właściwym przechowywaniu — 24 miesiące.