

VELATURA 900 SETA

Лінія Decorativa

Опис

VELATURA 900 SETA — декоративне покриття на основі воднодисперсійних смол і спеціальних металізованих пігментів, що дозволяє отримувати різноманітні декоративні фінішні ефекти.

Технічні дані

- **Питома вага:** 0,825 кг/л $\pm 5\%$
 - **Витрата:** 8–10 м²/л (залежно від основи та бажаного ефекту)
 - **Розбавлення:** використовувати в чистому вигляді або розбавляти до 10% води
 - **pH:** 6,5–7,5
 - **В'язкість:** 8000 cps (Brookfield, ротор №4, 20 об/хв, +21 °C)
 - **Паропроникність:** $S_d = 0,25$ м (макс. 2 м, DIN 52 615)
 - **VOC:** клас A/I — ≤ 30 г/л
-

Підготовка основи

Поверхня повинна бути:

- сухою
- чистою
- без пилу, жирів, масел та інших забруднень

Рекомендовані матеріали:

- для пухких поверхонь — ізоляційна ґрунтовка глибокого проникнення
-

- для гладких поверхонь — **FONDO RUVIDO**
- для завершення підготовки — шар **FONDO PER VELATURA METALLICA**

Нанесення

Після підготовки основи можна наносити **VELATURA 900 SETA**.

Техніки нанесення:

- **Ефект GRASSELLO 600** — нержавіючий шпатель
- **Античний ефект** — пензель або валик

Матеріал застосовується для **внутрішніх і зовнішніх робіт**.

Колір

Доступна широка колірна гама.

Застереження

- Наносити тільки на сухі та витримані поверхні
- Уникати нанесення в холодний період року
- Температура нанесення: **+5 °C ... +35 °C**

Зберігання

Матеріал чутливий до морозу.

Термін придатності в оригінальній упаковці при належному зберіганні — **24 місяці**.

Якість

Матеріал проходить постійний лабораторний контроль.
Сировина ретельно відбирається та перевіряється.