

VELATURA MURANO

Характеристики і сфери застосування:

VELATURA MURANO – це декоративне покриття, що складається зі смол у водній дисперсії та спеціальних металізованих пігментів; воно дає можливість отримати різні декоративні оздоблення.

Підготовка основи:

Поверхня для фарбування повинна бути висušена, очищена від пилу та бруду, без слідів масел, жирів та інших забруднень.

Якщо основа нерівномірна, використовувати ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, якщо гладка — FONDO RUVIDO.

Для завершення підготовки застосувати FONDO PER VELATURA METALLICA – спеціальний вид пастоподібної штукатурки.

Застосування:

Після підготовки основи можна переходити до нанесення VELATURA MURANO. Залежно від бажаного ефекту існують різні техніки нанесення:

EFFETTO GRASSELLO 600: використовувати шпатель із нержавіючої сталі.

EFFETTO ANTICO: наносити пензлем або валиком.

VELATURA MURANO використовується як декоративна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Характеристики та технічні дані

Питома вага: 1,6 кг/л +/- 5 %.

Витрата: 8 – 10 м²/л, залежно від ефекту та основи.

Розбавлення: можна використовувати у чистому вигляді або розбавити максимум до 10 % води.

pH: 6,5 – 7,5.

В'язкість (Brookfield № 4а, 20 об/хв): 8000 сПз при +21 °C.

Паропроникність: S_d 0,25 м (макс. допустиме значення: 2 м за DIN 52 615).
ЛОС: 30 г/л (максимум).

Зберігання

Берегти від морозу.
Термін зберігання в оригінальній упаковці — 1 рік.

Якість

У лабораторіях здійснюється постійний контроль продукту VELATURA MURANO.
Сировина ретельно відбирається та перевіряється.

Наведені дані стосуються лабораторних випробувань; у реальних умовах показники можуть змінюватися залежно від умов застосування. Користувач несе відповідальність за правильність використання.

Colorificio Veneziano s.r.l. залишає за собою право на технічні зміни без попередження.